



## FORDELER

- Kompakt og robust aggregat
- God bærekraft med lav vekt og utsvingbare bærehåndtak - kun 2 menn nødvendig
- Driftssikker, vedlikeholds- og servicevennlig
- Luftkjølt Briggs&Stratton 4-takts industrimotor
- Komfortabel start med el-starter
- Lavt drivstofforbruk
- Minst 2 timer driftstid på en 20 liters tank
- Høy ytelse gjennom pumpens fremragende effektivitet
- Tåler bruk med tilsmusset vann
- Hurtig evakuering gjennom halvautomatisk evakueringspumpe.
- Innsprøytningautomatikk
- Høy sikkerhet med Jerrykanne som drivstofftank

## Produktdetaljer

### Bæreramme:

- Aluminiumsramme med fire utsvingbare håndtak

### Motor:

- Trykkoløpssmøring med utenpåliggende oljefilter for enkelt vedlikehold.
- El-starter

### Pumpedetaljer:

- Romslig krummet løpehjul og spiralhus; aksel med vedlikeholdsfri glideringstetning

### Pumpeutrustning:

- Manometer og vakuummeter Ø 60mm, dreneringskran, Storzkupling på sugesiden, Nor 1 på trykksiden.

### Tilleggsutstyr:

- Overopphetingsvern.

### Evakuering:

- Halvautomatisk vingelamellpumpe

## Bærbar motorsprøyte BEAVER

### Tekniske Data:

#### Pumpe:

- Et-trinns ROSENBAUER sentrifugalpumpe av korrosjonsbestandig eloksert lettmetall

#### Pumpeytelse: (ved 3m sugehøyde)

- 375 l/min ved 12 bar
- 750 l/min ved 10 bar
- 1200 l/min ved 6 bar

#### Tilkoplinger:

- Sugeseide: 4½" (Storz A)
- Trykkside: 2x 2½" (Nor 1)

#### Evakueringspumpe:

- Halvautomatisk vingelamellpumpe

#### Drivmotor:

- Briggs&Stratton V2 sylindret 4-takt OHV Bensinmotor
- Slagvolum 993 ccm<sup>3</sup>
- Ytelse 26 kW (35 HK) ved 3600 min<sup>-1</sup>

#### Dimensjon (uten tankkanne)

- L x B x H: 697mm x 545mm x 645mm

#### Vekt:

- 112 kg tørr
- 130 kg driftsklar inkl. 20l bensinkanne

#### Drivstofftank:

- Ikke montert fast drivstofftank
- Tilføres fra eksternt bensinkanne (Jerrykanne)
- Problemløst å bytte bensinkanne under full drift



Produsent:  
ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft  
4060 Leonding, Paschinger Straße 90 AUSTRIA

Importør:  
Egenes Brantteknikk AS  
Nulandsvika  
4400 Flekkefjord, NORGE  
www.egenes.as, lise@egenes.as  
Tlf.: 38320800, Fax. 38324609

Tekst og bilder er ikke bindende. Bildene kan vise tilleggsutstyr, som kun er tilgjengelig mot tilleggspris. Vi forbeholder oss retten til å endre de tekniske data uten forvarsel.

