

Artikkelnr. Kapittel A

Rosenbauer OTTER

- liten og lett motorsprøyte med stor kapasitet.

Motor:

Briggs & Stratton Vanguard, 18 hk.
2-sylindret, 4-takts bensinmotor.
Manuell snorstart (leveres også med el-start).
Bensintank: 8,5 liter.
Blyholdig eller blyfri bensin (min. 85 oktan).

Pumpe:

Rosenbauer ett-trinns sentrifugalpumpe.
Korrosjonsbestandig lettmetall.
Pumpeaksling i rustfritt stål.
Vedlikeholdsfri keramisk glideringstetning.
Pumpehus egnet for trykkforsterkning.

Evakuering:

Håndoperert stempelpumpe.
Evakuerer ned til 7,5 m sugehøyde.

Tilkoplinger og instrumenter:

Sugeinngang: Storz B, sil.
Trykkutgang: 1 stk. 2 1/2" rattventil med NOR lås 1.
Oljevakt/oljetrykkslampe, tappekran
Start-/stoppbryter med nøkkel.
Manometer 0-25 bar.
Manovacuummeter -1/0/15 bar.

Dimensjoner og vekt:

Bæreramme i aluminium med 4 utsvingbare håndtak .
Lengde: 510 mm
Bredde: 560 mm
Høyde: 630 mm
Vekt (tørr): 58 kg
Vekt m/bensin (driftsklar): 66 kg

Kapasiteter:

Maks pumpeytelse:
1100 l/min. ved 1,5 m sugehøyde
Ytelser ved 3 m sugehøyde:
800 l/min. ved 5 bar.
500 l/min. ved 6 bar
Maks trykk ca. 8 bar.
Maks sugehøyde 7,5 m.

RO 7066 **Motorsprøyte Otter**

RO 7066EL **Motorsprøyte Otter med El-start**

Tilbehør:

RN 300083 Sugelangse, Storz B - 3", 4 m.
RO 260100 Sugesil, Storz B.
RO 149000 Tau for sugesil, 10 m.

