

Turbo Twist dyse 2400

Produktnummer: RN112462

Dyse til TurboTwist håndtak, 130 / 235 / 400l/min

Avtakbar dyse til Turbo Twist strålerør.

De pålitelige egenskapene til Turbo-dysene forblir de samme for typen Turbo-Twist hulstrømsdyser: Åpnes og lukkes med et u-formet håndtak, justering av strålen fra full stråle (0°) til spredestråle (120°) ved å dreie munnstykkets hode.

Et godt hjelpemiddel for å kjenne den valgte strålen selv ved dårlig sikt er pekeren.

Lengde [mm]:	184
Bredde [mm]:	92
Høyde [mm]:	99
Vekt [kg]:	1,20
System inngang:	TT
Inngang:	TT Bayonet lock
Nominell str.:	T 2400 TT
Gjennomstrømning v/referansetrykk p1 [l/min]	130 / 235 / 400
Referanse trykk p1 [bar]:	6
Kastelengde v/referansetrykk p1 [m]:	26-32-40 (full jet), 10-16 (spray jet)
Maks.tillatt arbeidstrykk [bar]:	16
Spray vinkel [°]:	0 - 120
Turbinring:	Ja



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RN112462>