

Brannhanske "Fire Pro Red"

Produktnummer: VM142690

Utgått fra produsent, kun lagervarer tilgjengelig.
Branninnsatshanske i henhold EN 659:2008.

FIRE PRO-rød, laget av rødt lær. Disse skinnhanskene er egnet for all brannbekjemping og er sertifisert iht. til EN659:2008.

Det glatte og formbare ytre laget av narvskinn beholder sin mykhet og fleksibilitet.

Den spesielle materialstrukturen og folder på fingrene og hånden gir utmerket touch følsomhet (nivå 4) og utmerket mekaniske ytelsesnivåer (kuttetmotstand nivå 5).

- * Varme- og kuldebeskyttende.
- * Vanntett, vindtett og pusteaktiv.
- * Slitesterk, stikk- og kuttsikker.
- * Snittet optimaliserer komfort.
- * Kuskinn rød/sort med forsterkninger

Størrelser: 6 til 12

Farge: Rød med sorte knokebeskyttere

Materialer: Rødt okselær med forsterkninger Svart lær for fingerfolder, strikket mansjett av 4-lags 100% KEVLAR®

Membran av GORE-TEX®, vanntett og pustende

Vekt: 0,3 kg



Piktogrammer og ytelsesnivåer i henhold til EN 659:2003 + A1:2008 standard

Slitasjemotstand - EN 388 | 3 (2000 sykluser) - 3

Kuttmotstand - EN 388 | 2 (faktor 2,5) - 4

Rivemotstand - EN 388 | 3 (50N) - 3

Punkteringsmotstand - EN 388 | 3 (100N) - 4

Behendighet - EN 420 | 1 - 4

Brennoppførsel - EN 407 - 4

Kuttmotstand - EN ISO 13997 - C

Alle ytterligere parametere = bestått

1 eller A = lavt ytelsesnivå. 4, 5 eller F = høyt ytelsesnivå.

Kontaktvarmemotstand - EN 702 - 3

Konvektiv varmebestandighet -EN 367 /407 - 3

Strålingsvarmemotstand - EN ISO 6942 - 3

Krymping - ISO 17493 - 3

Fjerning av hansker - EN ISO 15383 - 3

Vannpermeabilitet - EN 344-1 - 3

Væskepermeabilitet - ISO - 3

Kjemisk permeabilitet - EN 368 - 3

Seksjon for testing og akkreditering: ÖTI-instituttet for økologi, teknologi og innovasjon, A-1050 Wien, Spengergasse 20 (ID-nr. 0534)

typeundersøkelsesnummer: BP 60096928 0001

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=VM142690>