

Stigebil til Halden Brannvesen

Produktnummer: 14927

Vi gratulerer Halden Brannvesen med ny Rosenbauer L32A-XS 3.0 stigebil på Mercedes Arocs 2542L 6x2*4 chassis

Halden Brannvesen har erstattet sin gamle stigebil med en ny og moderne bil bl.a. med større kurv med større nyttelast, større sikkerhet og moderne betjening med CAN-bus styring. Valget falt denne gang på en stigebil med Metz teknologi, en Rosenbauer L32A-XS 3.0.

Bilen er bygget på et Mercedes Arocs 2540L 6x2*4 chassis, som har PowerShift3 automatgir, ordinær bakhjulsdrift og styrbar/løftbar boggiaksel. Chassiset er også utstyrt med hydraulisk drift på foraksel for bedre fremkommelighet på glatt underlag. På bilen er de tradisjonelle sidespeilene erstattet med kameraløsning med skjermer på A-stolpene.



Stige bilen er i siste utgave fra Rosenbauer type XS 3.0 - moderne stige bil med leddet øvre del. Design påbyggskonsept i ekstruderte aluminiumsprofiler med innfelte LED lister som arbeidsbelysning og stor 500 kg kurv for 5 personer med full åpning i fronten. Stige med 32 meter arbeidshøyde og 4,7 meter knekkarm i ny utførelse spesielt egnet for trange gater. Kurven kan kjøres ned til bakken foran bilen, noe som forenkler adkomst i trange gater hvor man ikke kan svinge stigen til siden. 32 meter redningshøyde uavhengig av avstøttingsbredde (også innenfor bilens bredde). Rosenbauer CAN digital styring for største sikkerhet og hastighet. Automatisk terrengregulering i dreiekransen sikrer hurtig og trygg innsats.

Bilen har merking med prismatisk refleksfolie i henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS 11060:2019.

Kunde: Halden Brannvesen

Chassis: Mercedes Arocs 2542L 6x2*4 chassis, 421 hk, PowerShift3 automatgir, ordinær bakhjulsdrift og styrbar /løftbar boggiaksel, hydraulisk drift på foraksel.

Chassiset er utstyrt med kameraløsning på sidene i stedet for tradisjonelle speil

Påbygg: Metz brannstige L32A-XS 23.0 = 32 meter arbeidshøyde

Rekkevidde med 1 mann i kurven 23,5 meter

Rekkevidde under bakkenivå -7,5 meter

CAN Automotive styringssystem gir perfekt betjening.

Kurv: Redningskurv for 5 mann (500 kg) med 4 innganger

Automatisk terrengutjevning: Stigesatsen retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.

Kanon: Rosenbauer RM15C 1800 l/min elektrisk fra kurv og hovedstyrepulten

400V/220V anlegg: 14 kVA bensindrevet strømgenerator med kabelopplegg til kurv og 400V nødkjøring

Sykebårestativ: For DIN bære og for Scoop bære med festebraketter

Varslingsutstyr: Blålys og sirene fra Hänisch

Trafikkledelys med gule LED lamper på bakveggen

Levert: 11.2021





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14927>