

Monitor RB6 oscillerende inntil 1900l/min

Produktnummer: RO265512

RB6 monitor i oscillerende utgave

RB 6 er også tilgjengelig som oscillerende:

Munnstykke: 950-1.400-1.900 l/min

Justerbar, vandrevet kontroll dreier dysen 10°, 15° eller 20° til hver side

Oscillering kan stoppes med på/av-bryteren når som helst
Innebygd trykkmåler

Minste vannmengde for start av oscillering: 650 l/min.

Vekt ca. 16 kg.

Enkel og rask drift

Angrepstaktikk som strålerør, men større vannmengder

Stor manøvrerbarhet

Lavt tyngdepunkt for stabil bruk

Vannmengde inntil 1900 l/min

Tilgjengelig med 3 ulike dyser (standard 950-1400-1900 l/min)

Elevasjon er justerbar mellom 30-60° ubemannet, ned til 20° hvis bemannet

Horisontal rotasjon er justerbar til 20° på hver side av senter

Karbidspisser for ekstra slitestøtstand og stabilitet

Tilgjengelig med alle kuplingssystemer



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO265512>