

# Skogbrannhanske GLOSOS F10

Produktnummer: RO142610

Hansken for skogbrann og teknisk redning - Litt små i størrelsen, velg et nr. større!

GLOSOS F10 er spesielt utviklet av Rosenbauer for skogbrannoperasjoner, men den egner seg like godt for tekniske redningsaksjoner. Med EN 388-sertifisering gir den den beste beskyttelsen mot mekaniske skader som kutt, punkteringer og skrubbsår. Samtidig gir hansken ubegrenset bevegelse, utmerket kontroll, godt grep og maksimal bærekraft. I tillegg har den grunnleggende beskyttelse for kontaktvarme opp til 100 °C i mer enn 15 sekunder i henhold til EN 407. Dette gjør GLOSOS F10 til den ideelle hansken for skogbranninnsats med et bredt spekter av verktøy, fra brannhakker, spader og økser til dyser, samt for direkte kontakt med greiner, torner etc. Den kan også brukes uten restriksjoner til tekniske redningsaksjoner, f. eks. kjøretøyulykker.



## Materiale og design

Håndflate: Slitesterk, reversert hel okseskin i grått.

Forsterkning mellom pekefinger og tommel.

Oppsiden av hånden: Flammehemmende modifisert akryl i grått og gult

Fôr: Komfort fleecefôr på baksiden av hånden. Nylon glassfiberkuttet beskyttelsesfôr på baksiden og håndflaten

Strikket mansjett: Aramide strikket mansjett i sort og malje for karabinkrok for å feste hanskene til jakken

## Tekniske data

Størrelser 5 til 13

Farge Grå, sort, gul

Lengde\* 27 cm

Vekt\* 154.5 g



ISO 16073-4:2010, EN 388:2016, EN 407:2020

Parameter	Klass	Resultat
Slitestykke	EN 388	3
Kuttbestand	EN 388	A
Rivbestand	EN 388	3
Punkteringsbestand	EN 388	3
Kontaktvarme	EN ISO 13997	C
Sikkerhet	EN 420	A
Regnnett	EN 407	A
Flammestand	EN 407	I

\*Målingene ble utført etter 1 innbrennings-180 °C. Merk: Disse testene gir ingen beskyttelse mot løsløst, varm, elektrisk eller mekanisk fare.





## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO142610>