

Brannbil til Rana på Scania 4x4 chassis

Produktnummer: 2152

Vi gratulerer Rana brann og redning med ny Egenes brannbil på Scania 4x4 chassis

Rana hadde et trafikkull med den forrige brannbilen vi leverte til dem, og når denne skulle erstattes falt valget igjen på en Egenes brannbil. Vi er glade for at valget, og vi takker for ordren og ønsker lykke til med den nye bilen.

Brannbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår miljøsertifiserte fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for bl.a. pressluftflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Rosenbauer brannpumpe, hekkmontert i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS betjening på pumpe og i førerhus
- Vanntank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget



Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkople motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige LCD paneler tydelig grafikk og farger. Rosenbauer LCS CAN-bus styringsystem med betjening av pumpe og brannteknisk utrusting direkte på pumpen og på bryterpanel i førerhuset.

Kunde: Rana brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, originale seter foran, Rosenbauer røykdykkerrygger bak

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vann-/skumtank: Polypropylen 3000/200 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS CAN bus styring

Skumblandesystem: Rosenbauer Conti CAFS med hydraulisk drevet kompressor.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Generator: DYNASET 6,5 kVA 230/400 V hydraulisk drevet.

Blålys: Hänseh LED teknologi i siste generasjon

Redningsverktøy: Weber Smart Foce og Milwaukee batterivektøy med M18 batterier.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann

Leverert: 06.2024

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde Rana brann og redning

Chassis	Scania P500B
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison 6 trinn automat
Påbygg	Egenes TLF 3000/200
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer HN35
CAFS	Rosenbauer ContiCAFS
Vinsj	5,4 tonn hydraulisk
Varsling	Hänsch





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2152>